# easywash365+ Waschbürsten - Große Flächen erleben ihr sauberes Wunder!

Mit einer sehr breiten Arbeitsfläche von ca. 260 x 80 mm eignen sich unsere Waschbürsten insbesondere zur rationellen Reinigung großer Flächen wie von Eisenbahn- und Straßenbahnwagen, Omnibussen, Wohn- und Lastwagen, Schiffen und Bootsaufbauten, Fassaden und Gewächshäusern sowie von Personenwagen und Motorrädern u.v.m.

Feine, extrem weiche Borsten mit **gespaltenen Spitzen stellen eine besonders schonende Reinigung** empfindlicher Flächen wie Scheiben und Autolacke sicher. Insgesamt 152 Borstenbüschel sind im stabilen Bürstenkörper mit Mehrkomponenten-Kunstharz **unverlierbar vergossen**.

In der SB-Schaum- und Vorwäsche überzeugen unsere Waschbürsten wirklich jeden Anwender von ihrem optimalen, sehr einfachen Handling.

Die weiche Umspritzung des Bürstenkörpers aus thermoplastischem Elastomer schützt insbesondere empfindliche Oberflächen nachweislich vor Beschädigungen.

Im Eingang der Bürste befindet sich ein fest im Bürstenkörper fixierter Messingeinsatz mit 1/4" IG. Durch eine zusätzliche Madenschraube lassen sich die an SB-Plätzen üblichen Hochdrucklanzen gegen Verdrehung und Diebstahl sichern. Eine bei anderen Systemen **zusätzliche Halteplatte** oder **Diebstahlschutz wird nicht benötigt**.

13 Austrittsöffnungen an der Unterseite sorgen für den erforderlichen Wasserdurchlauf und garantieren gleichzeitig eine überzeugend gute Schaumqualität.

## Waschbürsten

A= 270. B= 260 x 80 mm. Schweineborsten. Max. 40 l/min / 60 °C

| R+M Nr. | C | |
|---|---|---|
| 200 023 550 | 60 mm | 1/4" IG |

A= 270. B= 260 x 80 mm. Schweineborsten. Max. 40 l/min / 60 °C

| R+M Nr. | C | |
|---|---|---|
| 200 023 650 | 90 mm | 1/4" IG |

A= 270. B= 260 x 80 mm. Schweineborsten / Synthetik. Max. 40 l/min / 60 °C

| R+M Nr. | C | |
|---|---|---|
| 200 023 660 | 90 mm | 1/4" IG |

# Flächenwäscher

## Flächenwäscher

A= 260. B= 230 x 80 mm. Schweineborsten. Max. 50 °C

| R+M Nr. | C |
|---|---|
| 200 023 500 | 60 mm |
| 200 023 600 | 90 mm |

## Flächenwäscher mit Bürstenkappe

A= 260. B= 230 x 80 mm. Schweineborsten. Max. 50 °C.

| R+M Nr. | C | |
|---|---|---|
| 200 023 710 | 60 mm | 1/4" IG |

A= 260. B= 230 x 80 mm. Schweineborsten. Mit Trägerplatte Edelstahl. Max. 50 °C

| R+M Nr. | C | |
|---|---|---|
| 200 023 735 | 60 mm | 1/4" IG |

A= 260. B= 230 x 80 mm. Schweineborsten. Mit Trägerplatte Edelstahl. Max. 50 °C

| R+M Nr. | C | |
|---|---|---|
| 200 023 736 | 90 mm | 1/4" IG |

## Bürstenkappen

Geeignet als Diebstahlschutz für Flächenwäscher. Kunststoff. Max. 50 °C

| R+M Nr. | B ↔ |
|---|---|
| 020 001 540 | 230 mm |

## Trägerplatten für Flächenwäscher

Träger mit Schrauben. Edelstahl. Max. 60 °C

| R+M Nr. | B ↔ | |
|---|---|---|
| 200 023 560 | 230 mm | 1/4" IG |

Träger. Edelstahl. Max. 60 °C

| R+M Nr. | B ↔ | |
|---|---|---|
| 200 023 570 | 230 mm | 1/4" IG |

## Flächenwäscher

A= 260. B= 230 x 80 mm. Schweineborsten.
Max. 50 °C

| R+M Nr. | C | |
|---|---|---|
| 523 703 | 60 mm | 1/8" AG |

A= 260. B= 230 x 80 mm. Schweineborsten.
Max. 50 °C

| R+M Nr. | C | |
|---|---|---|
| 200 023 700 | 60 mm | 1/4" IG |

A= 260. B= 230 x 80 mm. Schweineborsten.
Mit Trägerplatte Edelstahl. Max. 50 °C

| R+M Nr. | C | |
|---|---|---|
| 200 023 730 | 60 mm | 1/4" IG |

A= 260. B= 230 x 80 mm. Schweineborsten.
Max. 50 °C

| R+M Nr. | C | |
|---|---|---|
| 523 701 | 60 mm | M18 x 1,5 IG |

## Bürstenhalter

Geeignet für alle Bürsten. Lochabstand 202 mm.
H x B x T = 90 x 250 x 100 mm

| R+M Nr. | |
|---|---|
| 108 290 30 | Edelstahl |

## easywash365+ Bürstenbehälter

Bürstenbehälter mit Überlauf und seitlichem Abflussstopfen zur Reinigung. Wand- und Bodenmontage. H x B x T = 670 x 340 x 143 mm

| R+M Nr. | |
|---|---|
| 105 810 | Edelstahl |

## Vorwerk Lanzen und Flächenwäscher

Das Original

Verlängerungsrohr mit Wasserdurchlauf

| R+M Nr. | | | |
|---|---|---|---|
| 523 790 1 | 1.000 mm | 1/4" AG | 1/4" IG |
| 523 790 2 | 1.500 mm | 1/4" AG | 1/4" IG |
| 523 790 3 | 2.000 mm | 1/4" AG | 1/4" IG |

### Vorwerk Flächenwäscher

A= 300. B= 300 x 100 mm. Nylon

| R+M Nr. | C | |
|---|---|---|
| 523 780 | 50 mm | 1/4" IG |

A= 240. B= 230 x 80 mm. Schweineborsten

| R+M Nr. | C | |
|---|---|---|
| 523 70 | 60 mm | 1/4" IG |
| 523 75 | 90 mm | 1/4" IG |

Einsatz. A= 260. B= 230 x 80 mm.
Schweineborsten

| R+M Nr. | C |
|---|---|
| 523 72 | 60 mm |
| 523 73 | 90 mm |

Träger. B= 230 mm.
Aluminium

| R+M Nr. | |
|---|---|
| 523 76 | 1/4" IG |

### Adapter

Adapter für Lanzen mit Kordelgewinde.
Kordelgewinde : 1/4" AG

| R+M Nr. |
|---|
| 010 003 610 |

### Luftinjektoren

1/4" AG : 1/4" IG.
Durchfluss bei 100 bar

| R+M Nr. | | |
|---|---|---|
| 108 290 60 | 13 l/min | 1,5 |
| 108 290 20 | 34 l/min | 2,5 |