

PVC-Muffen



R+M Nr.		Ø
263 250	A 32 mm S 32 mm	32 mm
263 650	A 32 mm B 36 mm	35 - 36 mm



R+M Nr.	F	Ø
264 052	38 mm	45 mm



R+M Nr.	F	Ø
264 050	38 mm	58 mm



R+M Nr.	A	Ø
263 658	32 mm	58 mm



R+M Nr.	L	Ø
265 050	50 mm	58 mm

Griff mit Regulierung



R+M Nr.			
263 253	A 32 mm	S 32 mm	
263 653	A 32 mm	B 35 mm	
264 053	F 38 mm	G 45 mm	

Gummimuffen



R+M Nr.	F	H	G
264 051	38 mm	38 mm	45 mm



R+M Nr.	L	O	M
265 051	50 mm	58 mm	50 mm

für 265 021

R+M Nr.	L	O	M
265 051	50 mm	58 mm	50 mm

Saugrohre



R+M Nr.	M	↔	Ø
263 623	verchromt	480 mm	35 mm



R+M Nr.	M	↔	Ø
264 021	verchromt	1.200 mm	38 mm



R+M Nr.	M	↔	Ø
265 021	verchromt	1.200 mm	50 mm



R+M Nr.	M	↔	Ø
263 223	PVC	450 mm	32 mm
263 623 1	PVC	450 mm	35 mm



R+M Nr.	M	↔	Ø
264 023	PVC	500 mm	45 mm



R+M Nr.	M	↔	Ø
265 023	PVC	500 mm	58 mm

Symbole ↔ Länge Ø Durchmesser in mm M Material TYP Typ

Bodendüsen

Fugendüsen



R+M Nr.	↔	∅
265 020	370 mm	58 mm



R+M Nr.	↔	∅
265 022	370 mm	58 mm



R+M Nr.	↔	∅
264 019 3	350 mm	45 mm



R+M Nr.	↔	∅
264 019 4	350 mm	45 mm

Schrägrohrdüse



R+M Nr.	↔	∅
263 616	170 mm	35 mm

Rohrbürste



R+M Nr.	∅	∅
263 629	100 mm	35 mm
263 628	200 mm	35 mm

Gummisaugrohr



R+M Nr.	∅
264 028	45 mm

Flexible Fugendüsen



Drehbar. Diebstahlsicherung durch 3-teiliges Clip-Verriegelungssystem

R+M Nr.	↔	∅
264 019 12	375 mm	DN 38



Drehbar. Einfache Montage durch Schraubgewinde

R+M Nr.	↔	∅
264 019 1	420 mm	DN 38



Mit Innensteg 18 cm. Drehbar. Einfache Montage durch Schraubgewinde

R+M Nr.	↔	∅
264 019 11	420 mm	DN 38



Drehbar. Einfache Montage durch Schraubgewinde

R+M Nr.	↔	∅
265 019 1	420 mm	DN 50



Mit Innensteg 18 cm. Drehbar. Einfache Montage durch Schraubgewinde

R+M Nr.	↔	∅
265 019 11	420 mm	DN 50

